



IBERYOLA® GRANEL

Yesos y Plastes




Descripción del producto

Iberyola® es una escayola para la realización de elementos prefabricados, para el agarre de dichos elementos y para trabajos de repaso y acabado; es un producto de gran finura que permite un acabado de elevada blancura y perfección. Iberyola® se fabrica en dos versiones que poseen un tiempo de trabajo ligeramente diferente: Iberyola® de fraguado lento, especial para trabajos de acabado y repaso, también denominada escayola de construcción, e Iberyola® de fraguado rápido, apta para uso en cadenas de producción de elementos prefabricados, como placa lisa, molduras, paneles para tabiquería, etc.

Almacenaje y conservación

El producto se suministra a granel



Características

Normas

Conductividad térmica

Factor de difusión de vapor de agua (μ)

Reacción al fuego

Resistencia a flexión

Índice de pureza (%)

Granulometría

Relación agua/polvo

PH

Valor

EN 13279, Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción.

0,30 W/m.K (GA, MN, SO, SN); 0,34 (VA) (según UNE-EN 13279-1). Valor para el cálculo de parámetros característicos y particiones interiores según CTE-DB-HE-1.

6

A1

(MN, SN, VA) >3 N/mm²; (GA y SO) >3,5 N/mm²

(MN, SN, VA) >90; (GA y SO) >92

0-0,2 mm

(MN, GA, VA) 0,8-1 Litros/kg; (SN y SO) 0,7-0,8 Litros/kg

> 6

Acondicionamiento

Gelsa GA	Granel	Tonelada
Morón MN	Granel	Tonelada
San Martín SN	Granel	Tonelada
Soneja SO	Granel	Tonelada
Soneja SO	Granel	Tonelada
Viguera VA	Granel	Tonelada
Viguera VA	Granel	Tonelada
Viguera VA	Granel	Tonelada
Viguera VA	Granel	Tonelada
Viguera VA	Granel	Tonelada

TIEMPOS DE EMPLEO TEMPOS DE APLICAÇÃO

IBERYOLA® RÁPIDA



IBERYOLA® LENTA

