



IGNIVER®

Yesos y Plastes



Descripción del producto

Mortero proyección en base yeso, vermiculita y aditivos especiales, formulado especialmente para la protección frente al fuego de estructuras en el ámbito de la edificación. Igniver® es un mortero ignífugo para la protección frente al fuego de estructuras metálicas, forjados mixtos de hormigón y chapa colaborante y franjas cortafuegos. La protección frente al fuego, dependerá del espesor de recubrimiento del Igniver®. Consultar la documentación de Placo® actualizada al respecto.



Almacenaje y conservación

Los sacos deberán ser almacenados sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniendo el material a cubierto resguardado de la luz solar y de la humedad. El tiempo máximo de conservación es de 6 meses a partir de la fecha de fabricación impresa en el saco.

Características

Conductividad térmica

Valor

0,22 W/m.K (según UNE-EN 13279-1). Valor para el cálculo de parámetros característicos y particiones interiores según CTE-DB-HE-1

Reacción al fuego

A1

Densidad aproximada

745 kg/m³

Resistencia a flexión

≥ 1 N/mm²

Resistencia a compresión

≥ 2 N/mm²

Consumo medio por espesor de aplicación

7 kg/cm espesor y m²

Adherencia

0,20 N/mm²

PH

12

Acondicionamiento

Soneja SO	Saco	18	Kilogramo	64 Saco/Palet
Soneja SO	Granel		Tonelada	

Igniver® está disponible en
LA 1ª APLICACIÓN PARA EL MÓVIL
DEL SECTOR DEL YESO:
Herramienta para el cálculo del factor
de forma.

Igniver® está disponible em
A 1ª APLICAÇÃO PARA TELEMÓVEL
NO SETOR DO GESSO:
Ferramenta para o cálculo do fator de
forma.

