



# Yesos y Plastes



Mecafino® sur, es un producto en base yeso, diseñado para proporcionar el mejor acabado sobre yeso manual y proyectado, tabique de escayola, ladrillero e inclusive en rehabilitación de viviendas. Es un yeso de granulometría fina y fraguado lento, que por su color está especialmente indicado para utilizar como pasta para enlucidos de terminación sobre yesos de Morón.

Los sacos deberán ser almacenados sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniendo el material a cubierto resguardado de la luz solar y de la humedad.



Características	Valor
Normas	EN 13279, Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción.
Conductividad térmica	0,26 W/m.K (según UNE-EN 13279-1). Valor para el cálculo de parámetros característicos y particiones interiores según CTE-DB-HE-1
Factor de difusión de vapor de agua ( $\mu$ )	6
Reacción al fuego	A1
Resistencia a flexión	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Resistencia a compresión	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$
Índice de pureza (%)	> 50
Granulometría	0-0,2 mm
Relación agua/polvo	0,9 Litros/kg
Adherencia	> 0,1 N/mm <sup>2</sup>
PH	> 6

### Acondicionamiento

Morón MN	Saco	17	Kilogramo	72 Saco/Palet
----------	------	----	-----------	---------------

