

PLACOSTIC® RENOVACION Y ALISADO Yesos y Plastes



Conforme a AFNOR NFT 36005

Descripción del producto

Pasta para cubrir gota, nivelar y renovar interiores pintados. Para aplicar en acabado interior sobre yeso, escayolas, cemento, placa de yeso laminado, piedra, pintura en base acrílica y ladrillo. Renovación en paramentos rugosos con tratamiento tipo gotelé o decorados y que exijan una capa de espesor < 5 mm. Facilidad de aplicación y lijado. Buena calidad de acabado. Flexibilidad en la construcción, que permite adaptarse a cualquier tipo de proyecto, permitiendo tanto formas regulares como redondeadas. Presenta un acabado listo para pintar.

Almacenaje y conservación

Almacenar sobre superficies planas nunca a la intemperie, manteniendo el material a cubierto resguardado de la luz solar y de la humedad. El tiempo máximo de conservación del material es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación impresa en el envase.

Manipulación

Es aconsejable la utilización de guantes y mascarilla

Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.

Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid
Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. www.placo.es



PLACOSTIC® RENOVACION Y ALISADO

Características	Valor
Normas	NF T36-005, Pinturas y barnices - Caracterización de materiales de recubrimiento.
Consumo medio por espesor de aplicación	1 kg/mm espesor y m2
Tiempo de secado	2 - 48 h

Condiciones de aplicación

Preparación del soporte: El soporte debe estar sano y mantener su consistencia, pudiendo ser capaz de soportar el peso y tensión de las capas de producto aplicadas posteriormente sin disgregarse o alterar su estructura, y por ello será necesario eliminar las capas de pintura mal adheridas, restos de papel, o cualquier otro elemento que pueda provocar el desprendimiento del producto una vez aplicado. El paramento debe estar limpio de polvo, grasa, hongos, o cualquier otro material que pueda dificultar la correcta adherencia del producto o provocar su desprendimiento posterior. Se habrán de sanear las superficies si es necesario, hasta llegar al fondo consistente. Las grietas o agujeros grandes deberán ser tratados con una aplicación mucho más espesa de Placostic Estándar. Si la superficie es muy absorbente, se deberá aplicar el regulador de absorción Iberprimer®. Sobre soportes muy lisos, se recomienda lijar o rayar la superficie para una mayor adherencia. **Modo de empleo:** Eliminar del soporte cualquier resto de polvo. Humedecer el sustrato. Aplicar la primera capa gruesa de pasta. Alisar en capas cruzadas. Dejar secar (mínimo 2 horas). Se puede aplicar la segunda capa a las 2 horas. El revestimiento no se puede recubrir hasta el secado total (variará según el espesor aplicado y la temperatura y humedad existentes). **Indicaciones importantes:** La temperatura de aplicación recomendada es de 5°C a 30°C. (Humedad relativa < 75%).

Acondicionamiento		
Cubo	20 Kilogramo	33 Cubo/Palet

Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.

Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid
Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. www.placo.es