



# PLACOSTIC® RENOVACION 1H

Yesos y Plastes



## Descripción del producto

Pasta para cubrir gota, nivelar y renovar interiores pintados. Para aplicar en acabado interior sobre yeso, escayolas, cemento, placa de yeso laminado, piedra, pintura en base acrílica y ladrillo. Renovación en paramentos rugosos con tratamiento tipo gotelé o decorados y que exijan una capa de espesor < 5 mm. Facilidad en la mezcla, aplicación y lijado. Buena calidad de acabado. Flexibilidad en la construcción, que permite adaptarse a cualquier tipo de proyecto, permitiendo tanto formas regulares como redondeadas. Presenta un acabado listo para pintar.

## Almacenaje y conservación

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniendo el material a cubierto resguardo de la luz solar y de la humedad. El tiempo máximo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación impresa en el saco.



## Manipulación

Es aconsejable la utilización de guantes y mascarilla

# PLACOSTIC® RENOVACION 1H

Características	Valor
Normas	EN 15824, Especificaciones para revocos exteriores y enlucidos interiores basados en ligantes orgánicos.
Reacción al fuego	A1
Dureza superficial	70 unidades Shore C (Valor medio en laboratorio).
Consumo medio por espesor de aplicación	1 kg/mm espesor y m <sup>2</sup>
Adherencia	> 0,3 Mpa
Tiempo de empleo	1 h
Tiempo de secado	Aprox. 24h
Tiempo de reposo de la mezcla	1,5 - 2 min

## Acondicionamiento

Gelsa GA	Saco	15	Kilogramo	50 Saco/Palet
----------	------	----	-----------	---------------

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto, están basadas en el conocimiento técnico actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. sobre sus productos. Los cuales deben ser correctamente almacenados, manejados e instalados durante su vida útil. A todos los pedidos se les aplican los términos de Condiciones Generales de Venta y Suministro de Saint-Gobain Placo S.A. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las fichas técnicas de producto, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite. El contenido de este documento no es exhaustivo. Saint-Gobain Placo S.A. declina toda responsabilidad en caso de utilización de nos productos de manera no conforme con las indicaciones suministradas por Saint-Gobain Placo S.A. Dentro de los límites legales Saint-Gobain Placo S.A. no será responsable del lucro cesante ni de daños indirectos.

