



Tabicol® es un adhesivo base escayola de uso profesional que se utiliza como ligante para el pegado de todo tipo de tabiques; escayola, ladrillo y especialmente tabique de gran formato. Su especial formulación permite obtener el máximo rendimiento en la instalación del tabique, minimizando los tiempos muertos del operario.

Almacenaje y conservación

Los sacos deberán ser almacenados sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniendo el material a cubierto resguardado de la luz solar y de la humedad.



Características	Valor
Normas	EN 12860, Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
Conductividad térmica	0,30 W/m.K (según UNE-EN 13279-1). Valor para el cálculo de parámetros característicos y particiones interiores según CTE-DB-HE-1.
Factor de difusión de vapor de agua (μ)	6
Reacción al fuego	A1
Índice de pureza (%)	>50
Granulometría	0-0,2 mm
Adherencia	Resistencia a la adhesión: Rotura de panel (Esnayo de adhesión sobre panel de yeso según EN12860)
PH	6,5-10,5

Acondicionamiento

Morón MN	Saco	17	Kilogramo	72 Saco/Palet
----------	------	----	-----------	---------------

TIEMPOS DE EMPLEO
TEMPOS DE APLICAÇÃO

