



# GYPFILL® P X-RAY PROTECTION

Pastas



## Descripción del producto

Pasta de fraguado en polvo, libre de plomo, destinada al tratamiento de juntas en los Sistemas Constructivos con la placa Placo® X-Ray Protection, con un tiempo de fraguado aproximado de 30 minutos.

## Aplicación

Pasta apta para particiones, tabiques, trasdosados y techos de salas con equipos de Rayos X en hospitales, centros médicos, clínicas odontológicas, veterinarias o aquellas que necesiten protección radiológica.

## Almacenaje y conservación

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniendo el material a cubierto, resguardado de la luz solar y de la humedad. El tiempo máximo de conservación es de 12 meses, a contar desde la fecha inscrita en el saco, siempre que se conserve dentro de su embalaje de origen, cerrado y protegido.



## Manipulación

Es aconsejable la utilización de guantes y mascarilla. Recuerde que puede consultar en nuestra web las condiciones de manipulación, uso y descarga de nuestros productos.

# GYPFILL® P X-RAY PROTECTION

Características	Valor
Normas	EN 13963, Material para juntas para placas de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
Reacción al fuego	A2-s1, d0
Tiempo de reposo de la mezcla	Es conveniente dejar mojar antes de mezclar al menos 2 minutos. Una vez mezclada la pasta no es necesario reposo adicional.
Tiempo de fraguado	30 min
Tiempo de uso tras la mezcla	25 min
Factor de amasado (agua/polvo)	0,36. No usar un factor de amasado superior a 0,38 ya que puede afectar a las propiedades de la pasta una vez aplicada.

## Acondicionamiento

Saco	25	kg
------	----	----

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto, están basadas en el conocimiento técnico actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. sobre sus productos. Los cuales deben ser correctamente almacenados, manejados e instalados durante su vida útil. A todos los pedidos se les aplican los términos de Condiciones Generales de Venta y Suministro de Saint-Gobain Placo S.A. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las fichas técnicas de producto, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite. El contenido de este documento no es exhaustivo. Saint-Gobain Placo S.A. declara toda responsabilidad en caso de utilización de nos productos de manera no conforme con las indicaciones suministradas por Saint-Gobain Placo S.A. Dentro de los límites legales Saint-Gobain Placo S.A. no será responsable del lucro cesante ni de daños indirectos.

