



PERLINOR® PROYECTAR

Yesos y Plastes



Descripción del producto

Perlinor® de proyectar es un producto con base de escayola y aligerado con perlita expandida. Su especial formulación permite conjugar la aplicación con máquina con los excelentes resultados de toda la gama perlinor, para la ejecución de guarnecidos sobre paredes y techos. Perlinor® de Proyectar, permite optimizar la productividad del aplicador, así como obtener una superficie de elevadas prestaciones y el estándar de calidad más elevado del mercado. Es conocido habitualmente como “Perliescayola”, proporcionando a la vivienda o estancia, unas elevadas prestaciones acústicas, térmicas y frente al fuego.



Almacenaje y conservación

Los sacos deberán ser almacenados sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniendo el material a cubierto resguardado de la luz solar y de la humedad.

Manipulación

Recuerde que puede consultar en nuestra web las condiciones de manipulación, uso y descarga de nuestros productos.

Características

Normas

Valor

Conductividad térmica

Factor de difusión de vapor de agua (μ)

Reacción al fuego

Resistencia a flexión

Resistencia a compresión

Índice de pureza (%)

Granulometría

Relación agua/polvo

Dureza superficial

Consumo medio por espesor de aplicación

Tipo de soporte recomendado

Adherencia

PH

EN 13279, Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción.

0,18 W/m.K (según UNE-EN 13279-1). Valor para el cálculo de parámetros característicos y particiones interiores según CTE-DB-HE-1

6

A1

≥1 N/mm²

≥ 2 N/mm²

>70

0-1 mm

< 0,8 Litros/kg

≥ 45 unidades Shore C (Valor medio en laboratorio)

< 8,5 kg/cm espesor y m² (Valor tomado en laboratorio).

ST (Soporte tradicional: ladrillo cerámico, hormigón y bloque picón)

> 0,1 N/mm²

> 6

Acondicionamiento

Morón MN

Saco

20

Kilogramo

54 Saco/Palet

