



# PROYAL®

## Yesos y Plastes



### Descripción del producto

Proyal® es un producto con base yeso especialmente formulado y preparado para responder a los más altos estándares de calidad, incrementando la productividad del operario y las prestaciones mecánicas. Proyal es un yeso de amasado y aplicación mecánica mediante máquina para el guarnecido de paredes y techos.

### Almacenaje y conservación

Los sacos deberán ser almacenados sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniendo el material a cubierto resguardado de la luz solar y de la humedad.

### Manipulación

Recuerde que puede consultar en nuestra web las condiciones de manipulación, uso y descarga de nuestros productos.



Características	Valor
Normas	EN 13279, Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción.
Conductividad térmica	0,26 W/m.K (según UNE-EN 13279-1). Valor para el cálculo de parámetros característicos y particiones interiores según CTE-DB-HE-1.
Factor de difusión de vapor de agua ( $\mu$ )	6
Reacción al fuego	A1
Resistencia a flexión	$\geq 1$ N/mm <sup>2</sup>
Resistencia a compresión	$\geq 2$ N/mm <sup>2</sup>
Índice de pureza (%)	>70
Granulometría	0-1,5 mm
Relación agua/polvo	(SO) 0,5-0,6 Litros/kg
Dureza superficial	$\geq 65$ unidades Shore C (Valor medio en laboratorio)
Consumo medio por espesor de aplicación	< 9,5 kg/cm espesor y m <sup>2</sup> (Valor tomado en laboratorio).
Tipo de soporte recomendado	ST (Soporte tradicional: ladrillo cerámico, hormigón y bloque picón)
Adherencia	> 0,1 N/mm <sup>2</sup>
PH	> 6

### Acondicionamiento

Gelsa GA	Saco	20	Kilogramo	64 Saco/Palet
Gelsa GA	Granel		Tonelada	

