

**DESCRIPCIÓN:**

Cinta formada por un velo de fibra de vidrio que se emplea para el tratamiento de las juntas en sistemas con placa Glasroc® X

**VENTAJAS:**

- Flexibilidad en la construcción, que permite adaptarse a cualquier tipo de proyecto.
- Facilidad y rapidez en la instalación.

**DATOS TÉCNICOS:**

- Longitud del rollo (m): 25
- Ancho de la cinta (mm): 50
- Acondicionamiento: Caja de 20 rollos

**NORMATIVA:**

- UNE - EN 13963 (Materiales para juntas de PYL)

**PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:**

Placas de Yeso Laminado Placo®, perfiles, pastas y demás accesorios Placo®.

**COMPORTAMIENTO AL FUEGO / ACÚSTICO**

Estos conceptos no dependen del producto, sino del Sistema Placo® completo.  
Consultar catálogos correspondientes al Sistema Placo® para cada caso.

**FORMA DE APLICACIÓN:**

Consultar el Manual del Instalador de Placo

**ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN:**

Almacenar manteniéndola a cubierto, resguardada de la luz solar y de la lluvia.

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de sus productos, cuando son correctamente almacenados, manejados e instalados en situaciones normales, y dentro de su vida útil. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previos avisos. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite