

- 1.- ECOSATE® BASIC L o ECOSATE® PREMIUM S sobre imprimación ECOSATE® PRIMER de ISOVER.
- 2.- 8 mm ECOSATE® BASE de ISOVER.
- 3.- ECOSATE® MALLA de ISOVER.
- 4.- ECOSATE® H1 ECO o ECOSATE® STR U 2G con arandela ECOSATE® SBL 140 de ISOVER.
- 5.- 140 mm CLIMA 34 o TF PROFIL de ISOVER.
(El espesor varía según la zona climática)
- 6.- 115 Fábrica de ladrillo perforado.
- 7.- 15 mm Proyal® XXI de Placo®.
- 8.- Placa de yeso laminado 4PRO® de Placo®.
- 9.- 48 mm arena APTA de ISOVER.
- 10.- 140 Cámara de aire. (Según proyecto)
- 11.- 300 mm Forjado. (Según proyecto)
- 12.- 30 mm PANEL SOLADO de ISOVER.
- 13.- Lámina de polietileno.
- 14.- 40 mm Capa de compresión armada.
- 15.- Material de acabado.
- 16.- Formación de pendiente $e_{medio}=6\text{cm}$.
- 17.- 140 mm ALPHATOIT o IXXO de ISOVER.
(El espesor varía según la zona climática)
- 18.- Impermeabilización y capa separadora.
- 19.- 500 mm Losa de cimentación. (Según proyecto)
- 20.- 80 mm XPS.

