

- 1.- 15 mm Enfoscado de mortero de cemento.
- 2.- 115 mm Fábrica de ladrillo perforado.
- 3.- 3-8 mm Embarrado de mortero Webertherm Aislaterm
- 4.- 100 mm ECO 032/ECO 035/ECO 037/ GEOWALL 34/ GEOWALL 35/ GEOWALL 37 de ISOVER.
- (El espesor varía según la zona climática)
- 5.- 70 mm Ladrillo hueco doble.
- 6.- 15 mm Proyal® XXI de Placo®.
- 7.- Placa de yeso laminado 4PRO® de Placo®.
- 8.- 48 mm *arena* APTA de ISOVER.
- 9.- 140 mm Cámara de aire. (Según proyecto)
- 10.- 300 mm Forjado. (Según proyecto)
- 11.- 30 mm PANEL SOLADO de ISOVER.
- 12.- Lámina de polietileno.
- 13.- 40 mm Capa de compresión armada.
- 14.- Material de acabado.
- 15.- Formación de pendiente $e_{medio}=6\text{cm}$.
- 16.- 140 mm ALPHATOIT o IXXO de ISOVER.
- (El espesor varía según la zona climática)
- 17.- Impermeabilización y capa separadora.
- 18.- 500 mm Losa de cimentación. (según proyecto)
- 19.- 80 mm XPS.

